

Construcril

GESSO COLA

MASSA PARA COLAGEM

Indicado para fixação e colagem de chapas de drywall sobre diversos substratos: paredes de alvenaria com tijolos, blocos de concreto ou cerâmicos e outras áreas com base permeável. Sua aplicação é direta, rápida e simples.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Colagem e fixação de chapas de drywall diretamente sobre paredes de alvenaria com tijolos, blocos de concreto ou cerâmicos, em estruturas de concreto armado e outras áreas de base permeável.
- Preenchimento de pequenos furos nas chapas de drywall.
- Fixação de sancas, painéis de lâmina mineral, chapas de isopor ou poliuretano.



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Itapevi SP +55 11 4141.8203
construcril@construcril.com.br
www.construcril.com.br

CONSTRUCRIL GESSO COLA

MASSA PARA REJUNTE



VANTAGENS

- Facilidade de aplicação e correção de paredes irregulares.
- Elimina as etapas de chapisco, emboço e reboco.
- Maior capacidade de isolamento acústico, reduzindo a transmissão do som entre ambientes; Aumenta o isolamento térmico, regulando a variação de temperatura entre os ambientes
- Tempo de secagem 90 a 120 minutos.
- Em caso de incêndio, retarda o aumento de temperatura, protegendo por mais tempo as vigas
- Suporta a fixação de buchas e parafusos para colocação de prateleiras, armários, pias, lavatórios e outros.

PREPARO

- Adicionar o gesso cola Construcril, em um balde com água limpa na proporção de aproximadamente 2 kg de pó para 1 litro de água, pulverizando-a.
- Misturar em seguida mecanicamente até obter uma consistência homogênea e pastosa.
- Não usar massas endurecidas.
- Não misturar com restos de massas, sujeira ou outros produtos. Usar sempre ferramentas e recipientes limpos.

RECOMENDAÇÕES

- É imprescindível o uso de EPIs.
- Devem ser tomados os cuidados usuais na manipulação de argamassas.
- Em caso de contato com a pele, devem seguir as recomendações constante na FISPQ do produto.

CONSUMO

- Consumo médio: 0,35 Kg/m².

EMBALAGEM

- Em sacos de 20Kg.

OBSERVAÇÃO

A Construcril garante a qualidade de todos produtos, não assumimos responsabilidades sobre desempenho da obra uma vez que não possuímos controle sobre aplicação. Todos os produtos devem ser aplicados conforme instruções em nossas fichas técnicas e processos disponibilizados pela empresa em nosso site e departamento técnico.

SUORTE TÉCNICO

tecnico@construcril.com.br

VALIDADE

6 meses

SITE

www.construcril.com.br

