

# Construcril

## Mold

COLA MULTIUSO

Cola com alta concentração de resinas sintéticas fabricadas sob forma de pasta. Possui ótima aderência sobre diversos materiais porosos, tais como alvenaria, argamassa, fibrocimento, drywall, madeira e substratos pintados em peças decorativas.

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Colagem de molduras
- Peças internas e externas cobertas
- Colagem de azulejos
- Gesso e rodapés
- Peças de EPS (poliestireno expandido)
- Peças de poliuretano
- Peças de MDF, Madeira



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Itapevi SP +55 11 4141.8203  
construcril@construcril.com.br  
www.construcril.com.br

# CONSTRUCRIL MOLD

## COLA MULTIUSO



### VANTAGENS

- Custo, tempo de cura.
- Redução do tempo de obra.
- Já vem pronto, não necessita de misturas, o que facilita a sua aplicação.
- Grande eficiência e alto rendimento.
- Alta aderência em diversos substratos.
- Pode receber diretamente qualquer revestimento.
- Não escorre.
- Fixação sem prego.

### PREPARO DA SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar limpas de poeira, óleo ou graxa, isentas de resto de forma, pontas de ferro, partículas soltas etc.

### APLICAÇÃO

- Aplique o produto com a espátula, ou com o bico aplicador adequado, sobre as estrias de peças e nas emendas.
- Pressione a peça contra a superfície a ser fixada, parede e/ou forro.
- Retire o eventual excesso de cola, e dê acabamento antes da secagem.

### EMBALAGENS

- Bisnaga com 400 gr.
- Balde com 5 kg.

### CONSUMO

- Peças Grandes – 10 m lineares/kg.
- Peças Pequenas – 20 m lineares/kg.
- Cartucho – 6 m lineares/400 g.

### RECOMENDAÇÕES

- É imprescindível o uso de EPI's.
- Devem ser tomados os cuidados usuais na manipulação de produtos químicos.
- Em caso de contato com a pele, lavar bastante com água e sabão, durante pelo menos 15 minutos.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente durante 15 minutos.

- Em caso de ingestão, não provoque vômito e procure um médico imediatamente.

### PROCESSOS DE APLICAÇÃO

- Processo 021.

### ARMAZENAMENTO

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor. Nunca exponha o produto a irradiação solar direta.

### OBSERVAÇÃO

A Construcril garante a qualidade de todos produtos, não assumimos responsabilidade sobre desempenho da obra uma vez que não possuímos controle direto sobre a aplicação. Todos produtos devem ser aplicados conforme instruções em nossas fichas técnicas e processos disponibilizados pela empresa em site e departamento técnico.

### SUPORTE TÉCNICO

[tecnico@construcril.com.br](mailto:tecnico@construcril.com.br)

### VALIDADE

12 meses.

### SITE

[www.construcril.com.br](http://www.construcril.com.br)

#### DADOS TÉCNICOS

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| pH                         | 9 - 11                         |
| Viscosidade Brookfield RVT | 140 a 160K sp.7 v.20           |
| P.E. (g/cm <sup>3</sup> )  | 1,7 +/- 0,10 g/cm <sup>3</sup> |
| Cura Ambiente              | 24 hs                          |
| Diluição                   | Água                           |
| Composição Básica          | Resinas Sintéticas             |
| Condições de Aplicação     | 25°C / 50% UR                  |

